

Calibrador de Folga em Laminas Isoladas Serie 667

CALIBRADORES / Fixos para Chapas, Fios, Folgas, Raios e Roscas /

Escantilhao



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Calibrador de Folga em Lâminas Isoladas Série 667

Estes calibradores são usados na fabricação e manutenção de equipamentos automotivos, de aviação, diesel e agrícola, e também em gabaritos, dispositivos, trabalho de calibração e experimental.

Características

- Lâminas de aço temperado de 300 x 13mm (12 x 1/2").
- Fornecidas em caixa com 10 lâminas da mesma medida.

Lâminas com 300mm de comprimento		
Espessura	Exatidão	Nº Catálogo

0,03mm		667M-3
0,04mm		667M-4
0,05mm	± 0,004mm	667M-5
0,06mm		667M-6
0,08mm		667M-8
0,10mm	± 0,005mm	667M-10
0,15mm		667M-15
0,20mm		667M-20
0,25mm	± 0,006mm	667M-25
0,30mm		667M-30
0,35mm		667M-35
0,40mm		667M-40
0,45mm		667M-45
0,50mm	± 0,0075mm	667M-50
0,55mm		667M-55
0,60mm		667M-60
0,65mm		667M-65
0,70mm		667M-70
0,75mm		667M-75
0,80mm	± 0,010mm	667M-80
0,85mm		667M-85
0,90mm		667M-90
0,95mm		667M-95
1mm		667M-100

Lâminas com 12" de comprimento		
Espessura	Exatidão	Nº Catálogo

0,0005"		667-1/2
0,001"		667-1
0,0015"		667-1.1/2
0,002"		667-2
0,0025"	± 0.0002"	667-2.1/2
0,003"		667-3
0,004"		667-4
0,005"		667-5
0,006"		667-6
0,007"		667-7
0,008"		667-8
0,009"	± 0.00025"	667-9
0,010"		667-10
0,011"		667-11
0,012"		667-12
0,013"	± 0.0003"	667-13
0,014"		667-14
0,015"		667-15
0,016"		667-16
0,017"	± 0.00035"	667-17
0,018"		667-18
0,019"		667-19
0,020"		667-20
0,021"		667-21
0,022"	± 0.0004"	667-22
0,023"		667-23
0,024"		667-24
0,025"		667-25
0,026"		667-26
0,027"		667-27
0,028"	± 0.00045"	667-28
0,029"		667-29
0,030"		667-30

