

Micrometro Digital Multi-Anvil N 790

MICROMETROS /

Micrometro Externo - aplicações especiais



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este micrômetro é semelhante ao da nossa Série 220, exceto por ser eletrônico digital e ter as seguintes características e vantagens extras:

Legibilidade

- O grande mostrador digital LCD de alto contraste e tamanho ideal é de fácil leitura e reduz erros.
- Resolução 0,001mm e 0,00005".
- Graduado na forma convencional em milímetros ou polegadas.
- Acabamento preto corrugado no arco, evita reflexos.
- Acabamento cromo-acetinado Starrett no tambor e no cilindro – evita reflexos.

Exatidão e Longa Vida

- Microprocessador eletrônico projetado pela Starrett.
- Bateria fornecida para suprimento confiável de energia para mais de um ano, em utilização normal.
- Desligamento automático após 30 minutos sem uso.
- Manufatura esmerada Starrett.
- Este micrômetro tem exatidão de $\pm 0,005\text{mm}$ ou $\pm 0,0002''$.

Desempenho com Função Plena

- Conversão instantânea milímetro / polegada.
- O modelo "ME" é ligado no modo métrico após a instalação de nova bateria.
- Botão de RETENÇÃO da medida.
- Possibilidade de zerar o instrumento em qualquer posição.
- Possibilidade de reter e retornar ao zero da leitura de referência do micrômetro.
- Botão de pré-ajuste para instalar leitura em qualquer posição.
- Capacidade de estabelecer limites mínimo e máximo de tolerância.
- Saída para processadores de CEP Starrett SPC-Plus e computadores IBM compatíveis.
- Fácil acesso ao Sistema de Coleta de Dados Wireless DataSure® Starrett.

Micrômetros Digitais Multi-Anvil N° 790

| Descrição | N° Catálogo | N° EDP |
|---|-------------|--------|
| Faixa de 0-25mm / 0-1" em Caixa Adequada, com Pontas Esférica e Chata | 790MEAFL-25 | 66071 |
| Ponta em V para os Nos 220 e 790 | PT13017 | 71399 |
| Cabo para Interface com Computador IBM (RS232C) | PT61963 | 66636 |
| Adaptador do Cabo PT22938 para RS232C IBM | PT61768 | 66454 |
| Cabo Blindado para Módulo 761 e Adaptador PT61768 | PT22938 | 64059 |
| Bateria de 3 Volts Comum N° CR2450 | | |

* Fornecido também com tambor e cilindro com graduações convencionais em polegadas. Para encomendas, o número de catálogo é 790AFL-1, EDP 64048.

Copyright. © Starrett 2021. Todos os direitos reservados.