

## Cabeça Micrométrica Fuso Nao-Rotativo Serie 262M, 262

MICROMETROS /

Micrometro Externo - aplicacoes especiais



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Pelo fato de o fuso não girar, este instrumento é muito útil para ajustar diretamente as mesas de posicionamento, isto é, sem a necessidade de acessório intermediário. É também útil na calibração de peças em cujas superfícies não podem ser tolerados riscos, ou onde houver perigo de distorção quando a ponta de contato tocar a peça, no caso de medição de materiais macios ou elásticos. O desgaste da ponta de contato também é reduzido, visto que não há fricção rotatória quando toca a peça a ser medida.

- Trava tipo anel recartilhado, para fixação rápida e segura.
- Disponível com ou sem a combinação de catraca e acionador, para pressão uniforme e ajuste mais rápido.

#### Cabeças Micrométricas 262

Faixa	Resolução	Descrição	Nº Catálogo	Nº EDP
-------	-----------	-----------	-------------	--------

0-25mm	0,01mm	Trava	262ML*	64347
		Trava e Catraca	262MRL*	65051
0-1"	0,001"	Trava	262L	55945
		Trava e Catraca	262RL	55946

\* Diâmetro de fi xação 12,7mm.

Copyright. © Starrett 2021. Todos os direitos reservados.