

Lamina de Serra Tico-Tico Bi-Metal Unique para Maquinas Pneumaticas

LAMINAS DE SERRA TICO-TICO /

Serra Tico Tico para Maquinas Pneumaticas



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lâmina de Serra Tico-Tico para Máquinas Pneumáticas

As lâminas de serra Tico-Tico para Máquinas Pneumáticas são fabricadas com o novo AÇO BI-METAL UNIQUE™ e portanto incorporam a sua avançada performance de corte, ou seja, a nova “**Starrett Bi-Metal Unique Saw Technology**”.

Podem ser usadas na maioria dos modelos de máquinas pneumáticas (Brava, Chicago, Puma, Shinano, etc.).

Disponíveis em diferentes dentições que permitem efetuar cortes em materiais com até 3mm de espessura: aços, alumínio e etc.

- Rendimento 25% superior às lâminas de serra bi-metálicas convencionais.
- 170% maior área de contato entre os metais comparado com as tecnologias existentes e com isso uma maior resistência quanto à quebra e ao arrancamento dos dentes da lâmina de serra.
- Cortes mais suaves devido às múltiplas arestas de corte - “Multi Edge Performance” e ao efeito de divisão de cavacos - “Split-Chip Advantage”.
- Lâmina de serra à prova de estilhaçamento.
- **Menor custo por corte.**

Lâminas de Serra Tico-Tico Bi-Metal Unique® para Máquinas Pneumáticas

Comprimento x largura x espessura	Dentição	Cartela c/ 5 lâminas Nº Catálogo	Cartela c/ 20 lâminas Nº Catálogo
	32	BS226-5	BS226-20
92 x 13 x 0,60mm	24	BS227-5	BS227-20
(3.5/8 x 1/2 x 0.024")	18	BS228-5	BS228-20
	14-18	BS229-5	BS229-20

Copyright. © Starrett 2019. Todos os direitos reservados.